




29 157 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTÁTICA ENCASTRÁVEL COM 3 SAÍDAS




DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Colour: moon white
- Elemento exterior
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Acabamento GROHE Long-Life
- SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
- Símbolos permutáveis
- Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera
- GROHE ProGrip manípulo com relevo
- Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C
- GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
- Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
- Diferentes saídas funcionam simultaneamente
- Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
- Sem elemento encastrável
- Desempenho de fluxo: Saída A = 23 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 23 l/min Saída A + B = 33 l/min Saída A + B + C = 36 l/min

29 157 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTÁTICA ENCASTRÁVEL COM 3 SAÍDAS



29 157 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTÁTICA ENCASTRÁVEL COM 3 SAÍDAS



PEÇAS DE REPOSIÇÃO , setembro 2016 – now

- 1: placa de fixação (Order-nr. 48362000)
 - 2: Manipulo de controlo da temperatura (Order-nr. 49029000)
 - 3: Conjunto de 10 espelhos (Order-nr. 49043LS0)
 - 4: botão de accionamento (Order-nr. 48361000)
 - 5: Cartucho (Order-nr. 48359000)
 - 5.1: fuso (Order-nr. 49088000)
 - 6: Termoelemento de 3/4" (Order-nr. 49028000)
 - 7: válvula anti-retorno (Order-nr. 47979000)
 - 8: Obturador 1/2" (Order-nr. 48360000)
 - 9: Chave de caixa (Order-nr. 49059000)*
 - 10: Cartucho GROHE TurboStat 3/4" (Order-nr. 49003000)*
 - 11: Paragens de serviço (Order-nr. 1405300M)*
 - 12: Extensão universal para monocomandos, 25 mm (Order-nr. 14048000)*
- * Acessórios Opcionais